



Polycom产品介绍

Polycom® SoundStation® 2

重新设立音频通讯标准

非凡的语音质量日常会议新标准

SoundStation2系列作为全球最畅销的SoundStation的下一代会议电话系统，重新定义了商业级语音会议标准。针对不同规模会议室都提供了相应产品选择的

SoundStation 2 系列会议电话，凭借业界领先的全双工技术，可同时、双向、自然地会谈，表现得超乎想象。

SoundStation2传送的卓越语音质量相当于SoundStation Premier的效果，其麦克风的灵敏度比获奖的 SoundStation 提高了50%。与会者在3米之内以正常语调说话，也可以清晰地收听远端会场的发言。

SoundStation2 基本型（无扩展/无液晶屏），这是SoundStation2系列会议电话的全新超值版本，在保留SoundStation2主要功能的同时提供同样卓越的质量与性能。SoundStation 2 基本型以适宜的价位满足了中低端用户的需要，令更多用户享受高质量会议电话带来的便利。

SoundStation2标准型和扩展型让你享受到的新特性包括：一个大的背景光显示屏，轻松提供可视化的通话信息和电话功能；先进的音频处理技术，如动态降噪 DNR技术，提供麦克风的最大灵敏度而又可以降低嘈杂房间里的背景噪音。SoundStation2提供带智能混音功能的360度全向麦克——只有最接近发言者的麦克风处于工作状态，使得会议声音如水晶般清晰。——这使得每一次通话都成为更高效的通话。在标准型的基础上增加2个扩展麦克风组成的SoundStation 2 EX，可增强拾音范围，以满足更大型会议室需求！除此之外还增加了传统普通电话的功能，如：重拨、静音、转接、保持。这样，你就拥有一套熟悉而易于使用的会议电话。

一旦拥有宝利通的SoundStation2，您的下一次电话会议将会改善质量，提高效率。



突出特点

更加高效的电话

POLYCOM专有的声学清晰技术使得双向自然，自由流畅的会谈成为可能。

清晰地聆听

响度和麦克风的灵敏度是原SoundStation® 的两倍，消除耳朵的疲劳，避免重复的说话。

背景光显示屏提供重要信息

显示本机号码、已拨号码、通话时长，支持来电显示功能。

可扩展声音覆盖范围

可选的扩展麦克风，使拾音范围可覆盖更大的会议室。

易于安装和使用

连接至任何模拟电话接座、PBX的模拟接口——任何你想要安装的地方

- 结构体系:
- 桌面主机: 包括音频处理功能单元, 键盘, 显示屏。
 - 电源模块: 包括电源盒, 电话线接口。
 - 线缆: 包括1根6.4米 (连接桌面主机) 和1根2.1米(连接RJ-11电话插座)的连接线; 2根可选的、2.4米长的扩展麦克风模块连接线。
- 主机
- 尺寸(L x W x H)
- 36.8x31.1x6.4 (cm3)
- 质量
- 0.8 kg
- 电源
- 220V 50Hz AC
- 网络接口
- RJ-11,模拟PBX或者PSTN接口
- 键盘
- 标准的电话机键盘: 开/关键、会议 (Flash) 键、静音键、音量键、菜单键和 3 个功能键。
- 显示器 (基本型无)
- 132x65像素, 背景光图像化LCD
- 用户界面 (基本型无)
- 用户可选择振铃声
 - 软键盘: 可配置成语音会议服务的简易拨号键
 - 多语言支持: 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威
 - 管理员可设置密码, 保护配置
- 来电显示和电话簿 (基本型无)
- 支持多种来电显示标准:
- Bellcore Type 1
 - ETSI
 - DTMF
 - 英国电信
 - 电话簿/快速拨号列表—最多25条
- 键盘
- 12个电话键
 - 电话簿开/关键、会议键、静音键、音量键增大/降低、菜单键、引导键
 - 3个功能键, 包括: 重拨键、保持键、会议编程键
- 主机扬声器
- 响应频率: 300 to 3300 Hz
 - 音量调节: 可调至94 dBA SPL
- 主机麦克风
- 3个心型麦克风300 to 3500 Hz
- 音频
- POLYCOM全双工声音清晰技术— IEEE 1329 Type1
 - 麦克风拾音范围可至3米。
 - 麦克风风门电路带智能麦克风混音。
 - 动态噪音抑制(DNR)
- 接口
- 2个扩展麦克接口 (基本型、标准型无)
 - 2.5 mm头戴式耳机接口, 连接其它通讯设备, 如移动电话。(基本型无)
 - RCA 辅助音频插座
- 附件(只适用于EX 型号)
- 2 个心型扩展麦克风, 300 - 3500 Hz,
- 符合标准:
- NA CI/C-UL
 - FCC Part 68
- FCC Part 15 Class B
 - Canadian ICES-003
 - CE Mark (R & TTE Directive)
- 环境要求:
- 工作温度: 5° —40° C
 - 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
 - 储存温度: 零下30° —55° C
- 建议房间条件:
- 混响时间: <0.5秒
 - 噪声水平: <48 dBa
- SoundStation2 包括: (各型号不同)
- 桌面主机, 集成了显示屏和键盘
 - 6.4m线缆, 连接主机;
 - 2.1m电话线, 连接RJ-11插座;
 - 用户文档 (用户指南CD、快速安装指南、注册卡)
- * (基本型无) 由于各种来电显示标准之间的差异, 某些特性可能不适合所有地区。另外, 电话线的连接质量可能影响来电显示的功能。来电显示服务需要当地电信服务供应商的许可。
- * (基本型无) SoundStation2使用1根线缆连接标准的 2.5mm头戴式耳机接头。如果你的移动电话不支持这种连接方式, 你需要一个适配器 (非标配)。
- SoundStation 2 连接移动电话的方式与连接头戴式耳机的方式相似。并不是所有型号的移动电话可作为头戴式耳机被SoundStation 2识别。要获得可被SoundStation2识别的移动电话型号列表,

Polycom SoundStation2 各型号比较

	SoundStation 2 基本型 无扩展接口/无液晶屏 ID: 2200-15100-022	SoundStation 2 标准型 无扩展接口/有液晶屏 ID: 2200-16000-022	SoundStation 2 可扩展型 可扩展接口/有液晶屏 ID: 2200-16000-022
Acoustic 全双工清晰技术	✓	✓	✓
心型麦克风	✓	✓	✓
3 米拾音范围	✓	✓	✓
智能麦克风混音	✓	✓	✓
动态噪音消除	✓	✓	✓
音量可调节至 94dBA @0.5 米	✓	✓	✓
用户可选择振铃声		✓	✓
12 键的电话键盘	✓	✓	✓
静音, 音量增/减 键	✓	✓	✓
静音, 会议键	✓	✓	✓
图像化, 背景光 LCD		✓	✓
可进行配置的快速拨号键		✓	✓
功能软键		✓	✓
多语言用户界面		✓	✓
来电显示		✓	✓
电话号码簿		✓	✓
RCA 音频辅助输入或输出接口	✓	✓	✓
应用程序端口		✓	✓
扩展麦克风接口			✓

* SoundStation 2 EX 可扩展型, 麦克风需单独订购

产品型号说明

产品型号	说明
SoundStation 2 基本型	主机不带液晶显示屏
SoundStation 2 标准型	主机不带麦克风扩展接口, 带液晶显示屏
SoundStation 2 EX 扩展型	主机带麦克风扩展接口, 带液晶显示屏

