

可立享 C-5

在中小型会议室和小型议事空间中打造混合协作流



- 完全 BYOD 支持
- 无缝内容共享
- 增强的安全性
- 互连和云管理
- 通过桌面应用程序进行协作

混合工作场所需要无缝协作，并且需要灵活性，即使在公司更小的会议室中也能在屏幕上和在远处轻松分享内容。可立享 C-5 是无线演示中心，可让您一键实现混合会议流程。

了解更新可立享更新的新增功能

轻松地从您的设备分享内容

在几秒钟内开始会议。包括来宾在内的任何人都能以全高清分辨率将内容无线共享到中央室内显示屏。只需在任何笔记本电脑 (PC 或 Mac) 或移动设备上点击一下可立享应用程序，即可改善工作流程集成。如果您更喜欢即插即用解决方案 (单独出售)，那么还可以使用可立享按钮。无需电缆，无需培训。

凭借在 4K 画布上的完全 BYOD 支持，我们的无线演示解决方案可在您的所有企业会议室中提供轻松的混合协作体验，让您的内容给人留下深刻印象。我们支持使用 Airplay、GoogleCast 和 Miracast 进行屏幕镜像。享受高级协作功能，例如在您自己的设备上查看会议显示屏或决定您共享的内容 (全屏或单窗口)。

增强的安全性和无缝集成

IT 级 C-5 专为企业部署而设计，为您提供增强了的安全功能 (已获得 ISO27001 认证) 和丰富的连接选项。利用 XMS Cloud 管理平台，您可以享受远程设备管理和清晰的分析，以推动数字化工作场所的建设。如果您有涉及可立享会议系列网络部署的实际问题，请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系。

促进现有固定会议室内的协作

可立享 C-5 可以单独使用，也可以与您现有的固定会议室系统结合使用。它利用简单的一键式无线内容共享在现有的 Microsoft Teams、Zoom 或 Webex 会议室内强化了混合会议。可立享完善了现有设置并实现了混合协作流程。在设计上与您的业务完美契合并能同步改善。凭借与生俱来的面向未来的灵活性，它成为了您可以在会议室生态系统中进行的更明智的投资之一。

技术规格**可立享 C-5**

ClickShare Base 单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行:5-10W, 更大 24W
净重	900 克
一般规格	
操作系统	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
视频输出	4K UHD(3840*2160)@30Hz, HDMI 1.4b
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	另配
可立享应用程序	桌面端和移动端
原生协议	Airplay, Google Cast, Miracast*
噪音级别	更大值:25dBA@0-30°C 更大值:30dBA@30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2- PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家 / 地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度:0°C至 +40°C (+32 °F至 +104 °F) 更高温度:35°C (95 °F) (3000 米下时) 存储温度:-20°C至 +60°C (-4 °F至 +140 °F)
湿度	存储:0 至 90%相对湿度, 无冷凝 操作:0 至 85%相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
触控屏幕支持 & 交互功能	/
无线会议 (外设支持)	否
本地视图 & 主持	仅室内显示器的本地视图
网络连接	LAN&WiFi
管理和报告	是
保修期	1 年标准.5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供

生成于: 05 Jul 2021

技术规格随时变化, 不会事先通知. 请访问 www.barco.com.cn, 获取更新信息。