

可立享 C-10

在大中型会议室实现 \ 打造混合协作流



- 完全 BYOD 支持
- 无缝内容共享
- 具有反控、白板和标注的完整交互功能
- 增强的安全性
- 互连和云管理
- 利用可立享按钮或桌面应用程序进行协作
- 包含一个按钮



即使在混合会议中,参与者也可以保持投入、激励和活跃。可立享 C-10 为任何大中型会议室,带来互动、完全 BYOD 和轻松进行无线演示。它是无线演示中心,可一键实现混合会议流程。

了解更新可立享更新的新增功能

完全的 BYOD 内容共享

利用可立享 C-10,您可以在几秒钟内开始会议并在屏幕上显示您的内容。无论您使用什么设备。可立享按钮即插即用,可在 PC 或 Mac 上完美运行。利用笔记本电脑、手机或平板电脑上的可立享应用程序进行工作流集成。或者在 4K 画布上启用完全的 BYOD:使用 Airplay、GoogleCast 和 Miracast 进行完美的屏幕镜像。

包括来宾在内的任何人都可以通过我们的一键式会议体验将内容无线共享到中央室内显示屏。两个用户可以在屏幕上以全高清分辨率同时共享。无需电缆,无需下载软件,无需培训。

享受互动式创意会议

可立享 C-10 用户可以受益于高级交互式功能,包括室内显示屏的本地视图、决定您共享的内容(全屏或单窗口)、标注、白板和允许用户控制室内触摸屏的反控支持。专为打造内容更丰富、气氛更活跃的会议而设计。C-10 让您可以在创意会议、头脑风暴和讨论中一键实现混合协作流程。

增强的安全性和无缝集成

IT 级 C-10 专为企业部署而设计,为您提供了增强的安全功能(已获得 ISO27001 认证)和丰富的连接选项。利用 XMS Cloud 管理平台,您可以享受远程设备管理和清晰的分析,以推动数字化工作场所的建设。如果您有涉及可立享会议系列网络部署的实际问题,请查看我们的技术支持或与您的巴可联系人联系。

促进现有固定会议室内的协作

可立享 C-10 可以单独使用,也可以与您现有的固定会议室系统结合使用。它利用简单的一键式无线内容共享在现有的 Microsoft Teams、Zoom 或 Webex 会议室内强化了混合会议。可立享完善了现有设置并实现了混合协作流程。在设计上与您的业务完美契合并能同步改善。凭借与生俱来的面向未来的灵活性,它成为了您可以在会议室生态系统中进行的更明智的投资之一。

技术规格

可立享 C-10

一般规格

操作系统	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	1 个
可立享应用程序	桌面和移动
原生协议	Airplay、Google Cast、Miracast*
噪音级别	更大值: 25dBA@0-30°C 更大值: 30dBA@30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	Adjustable with signal strength modulation; max, 30m(100ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
频带	2.45 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家 / 地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32 °F 至 +104 °F) 更高温度: 35°C (95 °F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4 °F 至 +140 °F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
触控屏幕支持 & 交互功能	是
无线会议 (外设支持)	否
本地视图 & 主持	本地查看和主持 *
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供

ClickShare Base 单元尺寸

尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 5-10W, 更大 24W
净重	900 克

生成于: 05 Jul 2021

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问 www.barco.com.cn, 获取更新信息。