

可立享 CX-20

适用于任何小型协作空间或小型会议室的无线会议和协作解决方案



- **全面支持 BYOD**
- **远程协作**
- **三个不限定：可与任何设备、联合通信技术和任何品牌的 AV 外设搭配使用**
- **增强的安全性**
- **互连并在云端托管**
- **随附 1 个会议按钮**
- **通过会议按钮或协作 APP 开展协作**

可立享 CX-20 可为本地、访客、或远程与会者提供无缝式无线会议体验。通过个人设备启动小型会议，并可使用个人偏好的会议工具。可自动将您无线连接到室内摄像头、麦克风和音箱，从而实现更身临其境的会议。7 秒之内，即可开始会议、协作和互动。

自带会议，并决定偏好的协作模式。使用适用于 PC 和 Mac 或移动设备的可立享无线会议按钮和可立享协作 APP，可实现直观且一致的用户体验。享受多种实用功能，比如，本地视图、标牌和日历集成。

凭借一系列 IT 友好功能，“可立享会议”可完美适配任何企业环境。“可立享会议”具备出色的增强安全性，可无缝集成到任何 IT 网络。借助 XMS 云管理平台，可轻松管理可立享主机，享受直观的用户体验和清晰的分析，从而推动您的数字工作场所。

产品规格

可立享 CX-20

可立享主机尺寸	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V 交流插头
功耗	工作: 5-10 W, 最大 24W
重量	900 克
一般规格	
操作系统	Windows 8/8.1/10, MacOS 10.13 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享 APP)。 iOS 12 及更高版本 (可立享 APP)
视频输出	4K UHD (3840 x 2160), 30 Hz HDMI 1.4b
音频输出	USB, HDMI
USB	1 个 USB-A 端口, 1 个 USB-C 端口
可立享按钮	1
可立享应用程序	桌面与移动设备
原生协议	Aiplay, Google Cast, Miracast*
噪声级别	最大 25 dBA @ 0-30°C 最大 30 dBA @ 30-40°C
认证协议	WPA2-PSK, 单机模式 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X, 网络集成模式下使用可立享按钮
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
距离	可通过信号强度调制器进行调节; 可立享按钮与可立享主机之间最大距离 30 米 (100 英尺) 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS) 频段
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (仅在部分国家支持 DFS 信道)
连接	1 路 1 Gbit 以太网局域网连接 1 路 USB Type-C 2.0 (前) 连接, 1 路 USB Type A 2.0 (前) 连接
温度范围	工作: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高: 35°C (95°F), 海拔 3,000 米 储存: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	储存: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 工作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	肯辛通锁
认证	FCC/CE
触摸屏支持与交互	/
会议室扩展坞 (外设支持)	是
本地视图与主持	仅本地视图
网络连接	局域网与 Wi-Fi*
管理和报告	是
质保	通过 SmartCare 提供 5 年保修
*	* 视配置而定

最后更新: 2019 年 11 月 1 日

© 2018 Barco nv, 保留所有权利。未经书面许可, 严禁全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于持续创新, 相关信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请访问 www.barco.com 以了解最新规格。