

# 可立享 CX-30

Seamless, wireless conferencing for small to medium-sized meeting and conference rooms



- Full BYOD support
- 远程协作
- Full interactivity and moderation
- Works with your device, your conferencing platform (UC) and your brand of peripherals
- 增强的安全性
- Connected and cloud managed
- Delivered with 2 Conferencing Buttons
- Collaborate with Conferencing Button or Collaboration App

为了使会议尽可能富有成效，与会者需要有参与感和激励感。巴可公司的可立享 CX-30 提供了一个可在任何设备上使用的无缝无线会议解决方案，该解决方案将各个团队聚在一起（无论他们位于世界上的哪个地方），让他们参与能够产生最佳构想和讨论点的包容性会议。与任何运行 Windows、Android 或 iOS 操作系统的 PC、笔记本电脑或 Mac 设备兼容；可立享 CX-30 可以将中小型会议室变成创新性会议设施。

与远程参与者进行互动、讨论和协作，通过触控、注释和黑板化享受互动式会议。

## 召开自己的会议

借助可立享 CX-30，您可以随时随地与世界各地的同事和利益相关者开始一场会议。完全的BYOD（自带设备）支持，可立享 CX-30 使会议参与者可以使用他们喜欢的任何设备，这使得从其他位置加入会议时以及从较小的会议室和议事空间参加会议时进行远程协作变得轻而易举，此时同事可以使用笔记本电脑、平板电脑甚至是智能手机。

## 启动 IT 友好的远程会议

可立享 CX-30 是一个完全集成的无线会议系统，可以在不到 7 秒的时间内启动并运行。可立享无线会议按钮和可立享协作应用程序可帮助您将共享内容的整个过程变得快速轻松，因此是时间紧缺者的理想选择，而可立享的三重不可知性有助于确保任何人都可以在带任何外围设备的任何设备上使用它。可立享 CX-30 与 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备完全兼容；它也可以与任何统一通信 (UC) 技术和任何品牌的 AV USB 外围设备一起使用。此外，可立享 CX-30 用户可以受益于互动性功能，包括调制、室内显示器的本地视图、注释、黑板化和触控支持，这些功能可让用户控制房间的触摸屏。借助可立享 CX-30，用户可以从任何喜欢的设备进行连接，因为可立享 CX-30 无线会议系统提供了 IT 友好型功能，包括增强的企业级安全性和无缝集成（用于保护数据和更广泛的公司网络）、XMS Cloud 安全云管理平台（用于简化设备管理）甚至是分析（用于确保充分利用您的系统和会议）。

## 技术规格

## 可立享 CX-30

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 5-10W, 最大 24W
净重	900 gr
一般规格	
操作系统	Windows 8/8.1/10。macOS 10.13 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b
音频输出	USB, HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast*, Miracast*
噪音级别	最大值: 25dBA @ 0-30°C 最大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
范围	可通过信号强度调制进行调节, ClickShare Button 和 ClickShare 主机之间最长为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	是*
Room Dock (peripheral support)	是
Local view & moderation	是*
网络连接	LAN 和 WiFi *
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供



生成于: 13 May 2020

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。